



Poznámka 1: Plocha, ke které se montuje, musí být rovná a pevná a všechny montážní plochy musí být v jedné rovině. Otvor musí být svislý a obdélníkový. Podlaha musí být rovná a vodorovná.

Poznámka 2: Vrata s motorem nebo řetězovým převodem musí obsahovat napínací set 688CR (pro zpětné stahování vrat), který se montuje vždy vpravo (nezávislí na umístění motoru).

Poznámka 3: Rozměry: B max=5000 mm, H max=5000 mm, max.24 m2 (300 kg)

Rozměry jsou v mm			
B = Šířka otvoru	Ruční ovládání		Volný prostor nad překlad. (min)
H = Výška otvoru	L/R	Obě strany min. 150	F Ruční pohon 230
E = Výška stropu	D	Hloubka vedení H+1250	F Motor nebo řetěz.př. 230
F = Volný prostor nad překladem	Ovládání elektricky nebo řetěz.převod.		Osa hřídele nad překladem
A = Osa hřídele nad překladem	L	Strana bez motoru min. 150	A 110
L = Volný prostor VLEVO	R	Strana bez motoru min. 180	Výška stropu
R = Volný prostor VPRAVO	L/R	Motor nebo řetěz.př. min. 400	E H+F+70
D = Hloubka vodorovného vedení	D	Hloubka vedení H+1250	Kotvicí body pro jekl 80x40x2
X = Kotvicí bod č.1	Kotvicí bod, když je D<3000		S H+1020
Y = Kotvicí bod č.2	X	Kotvicí bod H	Kotvicí body, když je D>=4500
S = Kotvicí body pro jekl	Kotvicí body, když 3000=<D<4500		X Kotvicí bod č.1 H
	X	Kotvicí bod č.1 H	Y ₂ Kotvicí bod č.2 (X/3)*2
	Y	Kotvicí bod č.2 X/2	Y ₃ Kotvicí bod č.3 X/3

PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK

Konstrukční:

- Příprava montážních ploch pro vedení vrat a pro pružiny.
- Montáž vodorovného vedení může být max. 0,5 metru od pevné konstrukce.
- Nezbytné montážní plochy a volný prostor dle nákresu.

Elektrická příprava:

(pro elektricky ovládaná sekční vrata)

- Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemním vodičem
- Zajistit vhodnou montážní plochu pro řídicí jednotku motoru 180 x 250 mm

NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA MONTÁŽNÍ PLOCHA PRO MOTOR
 NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR

Sestavil:	Upravil:	Upraveno dne:	Název souboru: STP	Datum	Měřítko: ---
			STAVEBNÍ_PŘIPRAVENOST		
			Vedení pro NÍZKÝ PŘEKLAD (LL-CE)	Kód: 050-5	Verze: 1-01